



Välisvaade



a-a




puidu ja kivipind
eritada hüdro-
isolatsioonimaterjaliga

A-59-A-66

1600x1600 8 tk

seestvaade



Värvitoonid

Viimistlus-

Osmo kaitsev puiduõli

toon -kvarts- hall 907

M1:20

A	SÜVISTATUD KREMOON	1+1 tk	sr, vr	tööst.toode
B	AKNAHING H=110	4+4 tk	sr, vr	tööst.toode
C	SERVARIIV	2+2 tk	sr, vr	tööst.toode
D	KREMOONI LINKÄEPIDE	1+1 tk	sr, vr	vt lisa
E	NURGIK	8 tk	vr	vt AE-28

AKNALAUD	olemasolev kivist aknalaud
----------	----------------------------

MÄRKUSED

1. Aknaplokkide arv ja mõõdud vt akende spetsifikatsioonist
2. Materjal-õhukuiv okaspuit. Viimistlus puiduõli.
3. Aknaplokkide mõõdud kontrollida kohapeal, ehituslike avade järgi
4. Kasutada '-' miinuspeaga kruve
5. Sisemisele raamile paigaldatakse perimeetris tihendid
6. Neljale aknale A-63, A-62, A-59, A-66 paigaldada akna välispinda, seina paksuse sisse horisontaalsed metallpiirded, vt joonis AR-25
7. Sõlmed vt Ar-21 ja AR -21-1

sr- sisemine raam vr- välimine raam

	JUHATAJA	K. HOLLAND	KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
	V.SPETSIALIST	E.SOVA		
	ARHITEKT	I.PUNGER		AR-12
				 OÜ HANA TÄLJENN
		15.06.2016		

AKEN A-59- A-61
M1:20